



เอนีโอเอส เอนเนอร์จี พลัส



- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเกรดรวม มาตรฐานสำหรับ รถปิกอัพ รถบรรทุกดีเซล และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป ที่แนะนำให้ใช้ความหนืดนี้
- ความหนืด SAE 20W-50
- มาตรฐาน API CF-4/SG
- ขนาดบรรจุ 1L, 5L, 6L, 18L และ 200L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพดีเซลทั่วไป
  - รถบรรทุกดีเซลทั่วไปที่ผ่านการใช้งานหนัก และที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

เอนีโอเอส อีโค พลัส 40



- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเกรดมาตรฐานสำหรับ รถปิกอัพ รถบรรทุกดีเซล และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป
- ความหนืด SAE 40
- มาตรฐาน API CD
- ขนาดบรรจุ 1L, 5L, 6L, 18L และ 200L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพดีเซลรุ่นเก่า
  - รถบรรทุกดีเซลทั่วไปที่ผ่านการใช้งานหนัก และที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

เอนีโอเอส ซุปเปอร์ เอชดีพลัส 40



- น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เกรดเดี่ยว มาตรฐานสำหรับ เครื่องยนต์อเนกประสงค์ทั่วไป ทั้งดีเซล และเบนซิน
- ความหนืด SAE 40
- มาตรฐาน API CC/SD
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L, 18L และ 200L
- เหมาะสำหรับ
  - เครื่องยนต์อเนกประสงค์ทั่วไปเช่น รถอีแต๋น และเครื่องสูบน้ำ เลือกใช้ความหนืดตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ENEOS - เอนีโอเอส

คือตราสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์  
น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น จากที่มียอดขาย  
น้ำมันเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ENEOS ผลิต  
และจำหน่ายโดยบริษัท ENEOS Corporation  
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน  
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงกลั่น  
11 แห่ง สถานีบริการน้ำมันประมาณ 13,000 แห่ง  
และมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทั้ง  
เป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น (OEM) ให้กับ  
ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก



บริษัท เอนีโอเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 19 ห้อง 1905-07, ชั้น 22 ห้อง 2204 อาคารเอเอซีทาวเวอร์ 63  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ( สำนักงานใหญ่ )  
โทร+ +66 (0)2 168-8271-1 แฟกซ์ +66 (0)2 168-8279-80  
www.eneos-thailand.com / www.eneos.co.jp



ENEOS  
JAPAN'S No.1 Oil Company



น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล  
เอนีโอเอส

JAPAN'S No.1  
OIL COMPANY

เอนีโอเอส คอมมอนเรล ฟูลลี ซิน



- น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์แท้ 100% คุณภาพสูง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ ที่ติดตั้งระบบ EGR (Exhaust Gas Recirculation) หรือ DPF (Diesel Particulate Filter)
- ค่าความหนืด : SAE 5W-30
- มาตรฐาน : API CJ-4
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพ และ รถปิคอัพดัดแปลงอเนกประสงค์ (PPV, SUV, MPV)
  - รถบรรทุก
  - รถเครื่องยนต์ดีเซล ที่คู่มือระบุให้ใช้ค่าความหนืดนี้

เอนีโอเอส ซุปเปอร์ ฟูลลี ซิน คอมมอนเรล




- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล สังเคราะห์แท้100% มาตรฐานสูง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ ที่ต้องการน้ำมันเครื่องที่มีสมรรถนะสูง ช่วยยืดระยะเวลาเปลี่ยน
- ความหนืด SAE 5W-30
- มาตรฐาน ACEA A3/B4-16
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพ
  - รถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ
  - รถรุ่นใหม่ทั่วไป หรือ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดชนิดนี้

เอนีโอเอส เทอร์โบ ฟูลลี ซิน




- น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูง สูตรพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่มีระบบเทอร์โบ เพื่อช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด และช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่าย
- มาตรฐาน ACEA A3/B4-12
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพ และ รถปิคอัพดัดแปลงอเนกประสงค์ (PPV, SUV, MPV)
  - รถบรรทุก
  - รถเครื่องยนต์ดีเซล ที่คู่มือระบุให้ใช้ค่าความหนืดนี้

เอนีโอเอส คอมมอนเรล พลัส



- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งสังเคราะห์มาตรฐานสูงสุด สำหรับรถปิกอัพและรถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่แนะนำให้ใช้ความหนืดนี้
- ความหนืด SAE 10W-30
- มาตรฐาน API CJ-4
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ
  - รถบรรทุกดีเซลทั่วไปที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

เอนีโอเอส คอมมอนเรล ซีเค-4



- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล เทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูงสุด สูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ที่มีระบบเทอร์โบ และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป
- ความหนืด SAE 10W-30
- มาตรฐาน API CK-4
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรล และเทอร์โบ
  - เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีระบบกรองเขม่าไอเสียดีเซล (DPF–Diesel Particulate Filter)

เอนีโอเอส ดีเซล พลัส




เอนีโอเอส เทอร์โบ คอมมอนเรล



- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งสังเคราะห์มาตรฐานสูงสุด สำหรับรถปิกอัพและรถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่แนะนำให้ใช้ความหนืดนี้
- ความหนืด SAE 15W-40
- มาตรฐาน API CJ-4
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L, 18L และ 200L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ
  - รถบรรทุกดีเซลทั่วไปที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

เอนีโอเอส เทอร์โบ ดีเซล ซีเค-4



- น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล เทคโนโลยีสังเคราะห์คุณภาพสูงสุด สูตรพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่มีระบบเทอร์โบ และเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป
- ความหนืด SAE 15W-40
- มาตรฐาน API CK-4
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L, และ 18L
- เหมาะสำหรับ
  - รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรล และเทอร์โบ
  - เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีระบบกรองเขม่าไอเสียดีเซล (DPF–Diesel Particulate Filter)

- น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสังเคราะห์ (Synthetic Base Technology) คุณภาพสูง สูตรพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่มีเทอร์โบ และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับใช้งานทั่วไป
- ความหนืด SAE 10W-30, 15W-40, 20W-50
- มาตรฐาน API CI-4
- ขนาดบรรจุ 1L, 6L, 18L และ 200L
- เหมาะสำหรับ
  - รถบัส, รถบรรทุก, และรถปิกอัพดีเซล