

PRODUCT DATA SHEET

ENEOS Gear Oil GL-5

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

น้ำมันเกียร์ ENEOS GL-5 ปกป้องระบบเกียร์ และทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ยับยั้งการเกิดสนิมและการกัดกร่อน และยังช่วยให้การเข้าเกียร์ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น

น้ำมันสำหรับเกียร์ระบบเกียร์ธรรมดาคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเกียร์สำหรับรถปิกอัพ และรถปิกอัพดัดแปลง เอกอกประสงค์ (PPV) ยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่นรถโดยสารและรถบรรทุกที่มีเกียร์ธรรมดา

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นน้ำมันสำหรับเกียร์ระบบเกียร์ธรรมดาคุณภาพสูง
- มีคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเปลี่ยนเกียร์และคุณสมบัติการป้องกันทองแดง (วัสดุบางส่วน) คุณสมบัติป้องกันการสึกหรอ และทนต่อแรงดันสูง ทนต่อภายในใต้ลักษณะการรับน้ำหนักที่รุนแรง ป้องกันการเกิดการออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม ลดการเกิดฟองอากาศ
- ผลงานเพิ่มคุณภาพที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัลเฟอร์ ทนต่อแรงดันสูงและให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม ปกป้องระบบเกียร์และทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสมสำหรับรถที่ต้องการน้ำมันเกียร์มาตรฐาน Gear Oil GL-5

เหมาะสมสำหรับรถต้องการมาตรฐานสูงที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ค่าความหนืดนี้

คุณสมบัติจำเพาะ

API Service Grade	GL-5	GL-5
SAE Viscosity Grade	80W-90	85W-140
Color (ASTM)	1.5	12.5
Density (15°C) g/cm³	0.8969	0.9048
Viscosity (40°C) mm²/s	144.0	347.5
(100°C) mm²/s	15.70	26.09
Viscosity Index	112	99
Flash Point (COC)	236	242
Pour Point (OC)	-33	-21



ขนาดบรรจุ 1L, 4L

ENEOS